



ALIPLEX P 515

condiciones únicas
soluciones únicas

Grasa de alta resistencia para peletizadoras de alimento.

Descripción

ALIPLEX P 515 es una grasa lubricante formulada con una base altamente resistente a la humedad y medios químicos comúnmente utilizados en la industria alimenticia.

Se recomienda para la lubricación de peletizadoras de alimento donde las condiciones de aplicaciones especiales y generales en la industria alimenticia, resistente a altas temperaturas, condiciones de humedad, vapores y desinfectantes utilizados en la industria alimenticia.

Beneficios

- Excelente protección contra el desgaste.
- Buena resistencia al lavado por agua, vapores y desinfectantes.
- Excelente adherencia a partes metálicas en movimiento.
- Gran resistencia a la corrosión y herrumbre.

Características

Norma ASTM		
D-217	Grado NLGI	2
	Espesante	Complejo Sulfonato de Calcio
	Aceite Base	Mineral Grado USP
D-445	Viscosidad Aceite Base a 40°C, cSt	500
D-217	Penetración de Cono a 25°C, 0.1mm	270 - 295
D-2265	Punto de Gota, °C	304
D-217	Estabilidad Mecánica, %	1.4
D-2509	Carga Timken Ok, lb	45
D-2596	Punto de Soldadura Cuatro Bolas, kgf	500
D-1264	Resistencia al Lavado por Agua a 80°C, %	0.02
D-6138	Corrosion Emscor	0 - 0
	Registro NSF H1	157037
	Factor de Velocidad	400,000
	Temperatura de Servicio, °C	-10 a 180

Aplicaciones y usos

Especialmente diseñada para la lubricación de mecanismos de mediana a alta velocidad en los cuales eventualmente se pudiera tener perdida de lubricante y este ultimo entrar en contacto con el alimento.

Cuenta con un excelente desempeño en la lubricación de rodamientos, guías, correderas, bujes, engranes pequeños y elementos mecánicos.

ALIPLEX P 515 es poco reactiva y totalmente neutra a materiales orgánicos e inorgánicos, metales ferrosos, blandos, plásticos y cauchos.

Apariencia

- Color: Beige
- Textura: Suave

Presentaciones

: 18 y 180 Kg

Formas de aplicación

- Manual
- Sistema Centralizado



Para:
Rodamientos



Registered to
NSF



Altas
temperaturas



Ambientes
quimicos



Lavado
por agua

interlubgroup

Tel: (+52 33) 3793 8800
Fax: (+52 33) 3793 8811
Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes
Norte CP: 45150
Guadalajara, Jalisco, México.