



Liplex Synt 460

Grasa sintética para mecanismos de mediana y baja velocidad y alta temperatura.

Descripción

Liplex Synt 460 es una grasa sintética diseñada para trabajar bajo condiciones severas de operación. Su espesante de complejo de litio le confiere una excelente estabilidad térmica y mecánica.

Liplex Synt 460 está formulada con aceites de base sintética (PAO) de una alta estabilidad térmica y antioxidante. Provee de una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la herrumbre.

Beneficios

- Larga vida de uso.
- Amplio rango de temperatura.
- Excelente capacidad anti-desgaste y de Extrema Presión.
- Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.

Características

ASTM						
D-445	Viscosidad del aceite base a 40°C, cSt	460				
D-217	Grado NLGI	2	0	00	00-R	000
D-217	Penetración de Cono a 25°C, 0.1mm	280	360	415	415	425
D-217	Estabilidad Mecánica, %	<15	<15	<15	<15	<15
D-2509	Carga Timken Ok, lb	45	45	45	45	45
D-2596	Extrema Presión Cuatro Bolas, kgf	300	300	300	300	300
Temperatura de Servicio, °C		-35 a 150, periodos cortos de 170°C				

Aplicaciones y usos

Especialmente diseñada para utilizarse en sistemas centralizados para la lubricación de rodamientos y cojinetes deslizantes, guías, elementos de máquinas de construcción, husillos roscados, etc.

Apariencia

- Color: Beige
Versión R: Roja
- Textura: Fibrosa

Presentaciones

: 18 y 180 Kg

Formas de aplicación

- Manual
- Sistema Centralizado



Para:
Rodamientos




Para
Cojinetes



Temperaturas
extremas



Altas
cargas



Vibración
e impactos

interlubgroup

Tel: (+52 33) 3793 8800
Fax: (+52 33) 3793 8811
Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes
Norte CP. 45150
Guadalajara, Jalisco, México.